

畝立成形・作条・播種・覆土・フィルム敷設・鎮圧を一発で

ごんべえ

シートマルチ

トラクタけん引式畝立成形マルチ同時播種機
(3点リンクマッキング)



MR3-150

大根・ホウレン草・人参・カブ・中国野菜等小粒種子及びそれらのコーティング種子から、とうもろこし・大豆・落花生等の大粒種子まで、ベルト繰上げ式播種機“ごんべえ”の特長を最大に生かしたシートマルチです。



MR4-150

特 長

1. 畝成形・作条・播種・覆土・フィルム敷設・鎮圧の一連の作業が同時にできますので大幅な省力化が可能です。
2. 播種の生命である繰出し部は“ごんべえ”独自のベルト式を基本に、ユニット一体型にしており、落下位置が低くよりの確な播種が出来ます。
3. ベルトの駆動は、フィルム孔をセンサーで感知し、パルスモーターを電子制御して繰出すので播種ずれがありません。又、念のために、機械式の播種ずれ補正装置も付いています。
4. フィルムテンションは、フィルム幅全体に掛かるストレートパイプのため開孔率の高いフィルムも、安定した敷設が出来ます。
5. 畝成形は、1(ワン)ポイントシーダー専用のロータリーのため、フィルム幅に合わせて畝高さ5・10・15・20・25cmの5形状の畝成形が出来ます。
6. 装着方式は3点リンク直装式のため適応出力のトラクタであれば、どのトラクタにも使用できます。

仕 様

ロータリー成形部(マルチ専用ロータリー)

型 式	MR2-120～MR6-120	MR2-150～MR8-150
ロータリー幅	120cm	150cm
成形畝幅	90cm	120cm
成形畝高	5～25cm	
寸 法	(巾)130cm×(長)80cm×(高)95cm	(巾)160cm×(長)80cm×(高)95cm
重 量	85kg	100kg
適応トラクタ	18ps～25ps	
装 着 方 法	3点リンク	
	* (注) MR6-120は平畝のみ	* (注) MR8-150は平畝のみ

播 種 部

型 式	MR2-120～MR6-120	MR2-150～MR8-150
条 数	2～6 (但し6条は平畝時)	2～8 (但し8条は平畝時)
繰 出 方 式	リンクベルト(アップダウン方式)	
駆 動 方 式	パルスモーター	
駆 動 電 源	12V / D.C	
条 間	15cm以上	
株 間	フィルム孔に追従	
ホッパー容量	1条に付0.4ℓ(サブホッパー3.3ℓオプション)	
フィルム幅	90～150cm	130～180cm
フィルム孔径	φ5～φ10cm	
寸 法	(巾)170cm×(長)130cm×(高)100cm	(巾)200cm×(長)130cm×(高)100cm
重 量	2条(97kg)、3条(101kg)、4条(105kg)、 5条(109kg)、6条(113kg)	2条(112kg)、3条(116kg)、4条(120kg)、5条(124kg)、 6条(128kg)、7条(132kg)、8条(136kg)

お求めとご相談は

製造元



株式会社 向井工業

〒581-0842 大阪府八尾市福万寺町4丁目19番地
TEL.072-999-2222(代) FAX.072-999-9723
<http://www.mukai-kogyo.co.jp>