

トラクター一畝たて同時多条播種機 ベルトシーダー BS-2~4US(各種整形機装着タイプ)



仕様

条数 2~4条


条間 各種整形機の畝天板幅に合わせ、自由に調整できます。

(注)但し、最短は13cmからとなります。


各種整形機に対応しておりますので、ご注文時には装着される整形機の型式をお知らせ下さい。

特徴


- (1)ベルトアップダウン方式採用で種子の繰り出しを確認しながら播種作業が行えます。
- (2)特殊樹脂ベルト採用により1点1粒播きが可能で、種子代が節約でき、間引きの必要もなく省力化がはかれます。
- (3)ベルトの交換によりカブ、水菜、小松菜等の小粒種子、芽だし種、コーティング種子等も高精度に播種できます。
- (4)シンプルな構造で、メンテナンスがほとんど不要な上、取扱いも簡単です。
- (5)株間の調節は、付属のギヤ交換により4条同時に行えます。4cm~10cm(8段階)
また、ベルトの配列により8cm~40cmまで別途変更可能です。
- (6)畝立てと同時に播種しますので溝深さが安定し発芽がそろいます。



溝切り部ダブルディスク
ベルト傾斜角度調節付き



播種ピッチ変更部



ほうれん草1粒播種用L1Rベルト
R2. 5-0-28使用

製造元



株式会社 向井工業

〒581-0842 大阪府八尾市福万寺町4丁目19番地
TEL.0729-99-2222(代) FAX.0729-99-9723
<http://www.mukai-kogyo.co.jp>