

トラクターロータリマッキングタイプ

ベルトシーダー NTBSU15-8(8条)



上写真はうね高さ15cmのリッジャーU15タイプの作業時



保管、着脱に便利なキャストスタンドは標準装備



うね成型部 うね上面幅はロータリ幅-35cmになります。



コンパクト設計で全長が短くなります。



左U10(10cm)

右U15(15cm)



左U10(10cm)

右U15(15cm)

仕様

| | |
|--------|---------------------|
| 型式 | NTBSU15-8 |
| 条数 | 8条 |
| 条間 | 15cm～ |
| 重量 | 135kg |
| 寸法(mm) | 幅2200×長さ1020×高さ1000 |

特徴

- 1、トラクター標準ロータリーにマッキングします。(ロータリ幅-35cmが播種床になります。)(U-10タイプ-30cm)
- 2、ほうれん草、小松菜、人参(ペレット種子)などに最適で1点1粒播種が可能で間引きの手間が省けます。
- 3、株間の調節は付属のギヤーで4～10cmに8段階調節できます。
- 4、うね立て整形しながら播種を行いますので播種深さが安定し発芽揃いがよく一斉収穫に適しています。
- 5、写真は8条タイプですがロータリ幅、ご希望の条間で6条～10条までご用意しております。
- 6、オプション部品で畝高さ10cmのリッジャー、薬剤散布装置もご用意できます。